

コンクリート・ダンボール箱  
など表面の粗い物や、ス  
チール机・キャビネット・テ  
レビ・ステレオなど傷つきや  
すい物の搬送に最適です。

- パッド交換が容易です。
- パッドゴムはクロロブレンスポンジを使用し、表面の粗い物や傷のつきやすい物に最適です。



仕様


形式	吊上荷重 kN		安全率	質量 kg
	-64.0kPa	-73.3kPa		
TVP-R10S	0.245	0.275	2倍	2.2
TVP-R15S	0.687	0.785		2.8
TVP-R20S	0.981	1.13		3.2
TVP-R51D・S	1.57	1.77		7.1・13
TVP-R52D・S	2.84	3.24		9.7・15.5
TVP-R53D・S	5.59	6.37		17.4・23.1

パッド材質：クロロブレンスポンジ

耐熱：+60℃連続

- パッドゴムの取外し交換ができます。交換に際しては、交換用パッドゴムに添付している交換要領書に従い交換を実施し、ご使用前に必ず漏れ検査による性能確認を実施してください。
- 傾斜・縦吊はできません。


形式記号



注)パッドゴムのみのご注文時には“パッドゴム”のページを参照してください。

VACUUM/TTVPR 内径 ? 単位：mm


スプリング形



寸法表

記号	形式	A	B
TVP-R10S		φ 140	φ 154
TVP-R15S		φ 205	φ 220
TVP-R20S		φ 240	φ 254


デスク形



寸法表

記号	形式	A	B	C	D
TVP-R51D		140	155	29.5	45.5
TVP-R52D		220	235	29.5	45.5
TVP-R53D		390	405	31	47

スプリング形



寸法表

形式	記号	A	B	C	D	E
TVP-R51S		140	155	29.5	157.5	118
TVP-R52S		220	235	29.5	157.5	120
TVP-R53S		390	405	31	159	120