


CAD/DATA
ABSORBER/TMSFIXA 提供できます。



小形・軽量でねじタイプの のショックアブソーバ。

- 外径M8と小形でできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
- 外径にねじ切りを施してあります。
- 小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
- 耐久性の優れたショックアブソーバです。



- ロッドキャップ(白)F2M8A005-C
- ロッドキャップ(黒)F2M8B005-C

仕様

形 式	F2M8A005 (標準形)	F2M8A005-C (キャップ付)	F2M8B005 (標準形)	F2M8B005-C (キャップ付)
吸収エネルギー範囲	J	0.147～0.392		0.294～0.686
ス ト ロ ー ク	mm	5		
相当(等価)質量範囲	kg	3		5
毎分最大エネルギー容量	J/min	17.7		23.2
衝突速度範囲	m/s	1以下		
最大抗力値	N	490		588
ロッド復帰力	N	4.90		
ロッド復帰時間	s	0.5		
最大使用サイクル	回/min	45		
使用温度範囲	℃	－5～＋70（但し、凍結なきこと）		
質 量	g	10		
関 連 部 品	補助ストッパ用ナット			


(注1)表中の毎分最大エネルギー容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギー容量をE₂(J/min)とすると次式

$$E_2 = \frac{(82.2 - T)}{55.5} \times (\text{表中の毎分最大エネルギー容量})$$
で表わします。


(注2)ストローク5mm押込時の最大値を示します。

単位：mm

標準形




キャップ付




補助ストッパ用ナット **SZZ**

[F2M8A005用]
[F2M8B005用]



形式：SN-F2M8

[F2M8A005-C用]
[F2M8B005-C用]



形式：SN-F2M8-C